


## Pressostatos

### 7DD Diferencial

Fluidos gasosos ou líquidos, neutros (água, ar, vapor, óleo, halogênico)

**Faixa de trabalho -1 a 25 bar**

Faixa de ajuste diferencial 0,2 a 16 bar



#### Características Técnicas

Temperatura do fluido:

-20 até 80°C

Temperatura ambiente:

-10 até 80°C

Montagem:

Posição indiferente

Viscosidade:

Até 1000 mm<sup>2</sup>/s (cSt)

Sensor:

Fole de inox, corpo de latão estanhado

Conexão ao processo:

G 1/4 rosca interna

Estanqueidade elevada:

< 10<sup>-6</sup> [mbar.l.s<sup>-1</sup>]

Faixa de Ajuste	Faixa de Operação (bar)	Comutação/ minuto	Massa Kg	Diferencial não Ajustável		Diferencial Ajustável			Código
				Diferencial (bar)	Código	Inf. Min. (bar)	Inf. Máx. (bar)	Superior (bar)	
0,2 a 1	-1 a 16	20	1,20	0,12 a 0,15	<b>0819100</b>	0,35	0,4	1	<b>0809100</b>
0,2 a 1,6	-1 a 16	20	1,20	0,12 a 0,17	<b>0819200</b>	0,35	0,4	1,5	<b>0809200</b>
0,25 a 2,5	-1 a 16	20	1,20	0,15 a 0,2	<b>0819300</b>	0,4	0,45	2,5	<b>0809300</b>
0,3 a 4	-1 a 16	20	1,20	0,2 a 0,25	<b>0819400</b>	0,45	0,5	4	<b>0809400</b>
0,5 a 6	-1 a 25	30	1,20	0,6 a 0,7	<b>0819500</b>	1,6	1,7	4	<b>0809500</b>
0,5 a 10	-1 a 25	30	1,20	0,7 a 0,8	<b>0819600</b>	1,7	1,8	8	<b>0809600</b>
0,5 a 16	-1 a 25	30	1,20	0,8 a 0,9	<b>0819700</b>	1,8	2	12	<b>0809700</b>

